



CG 25 S



2,2 kW
1415 min⁻¹
70 kg
Electrique
230V 1~

Rectifieuse de sols à tête simple. Surface de travail 250 mm.

Avantages produit	Bénéfices utilisateur
Largeur de travail de 250 mm. Peut travailler jusqu'à 20 mm des bords	Prévue pour la préparations de petites à moyennes surfaces
Legère et compacte	Facile à transporter, y compris dans les étages
Mise à niveau à manivelle. Niveau incorporé	Réglage rapide et précis de la machine
Faible niveau de vibration	Usage facile et confortable
Embout pour connection de l'aspirateur Clipper CV 324	Assure un travail sans poussière
Chassis soudé en acier	Robuste. Diminue les vibrations
Protection contre la surcharge, interrupteur d'urgence	Machine sûre
Peu de vibrations	Facilité et confort d'utilisation

Applications :

Préparation de petites surfaces : ponçage, préparation avant pose de revêtement, rectification, suppression d'irrégularités ou colles..



Embout de connection pour aspiration.



Largeur de travail de 250mm



Légère et compacte.



Plateau de polissage diamant

Machine	Référence	Code EAN
CG 25 S 230V	701846 26882	5450248 371 489

Données techniques	
Plateau indus	Non
Tension	230V 1~ - 115V 1~
Puissance kW	2,2kW (3Hp)
Fusible / Générateur	16A / 6 kVA
Largeur de travail	250mm
RPM	1415 min ⁻¹
Connexion aspirateur Ø	50mm
Vibrations mains-bras	< 2,5 m/s ²
Dimensions (LxH)	1180 x 520 x 1150mm
Poids	70kg



Retrouvez les outils de surfacage, les accessoires page 144 et les conseils de Clipper page 146

