

## EUROCONCRETE RM

Centrali di dosaggio e betonaggio **MOBILES** à **montage rapide, démontage et déplacement** ; sont centrales indiquées pour chantiers temporaires dans lequel la demande est **l'absence de ouvrages de maçonneries fixes** et une basse production de béton de haute qualité ; se caractérise pour une subdivision d'agrégats en 4-5 classes et **commandes complètement automatiques**.

En outre sont prévus des **connecteurs et liaisons rapide** pour le laçage usage.

La production de béton convoyé directement dans l'autobétonnière est de **80 mc/h**.



### Euroconcrete RM:

Class d'agrégats **4-5**  
Type de mescolation béton **Double Axe Horizontal avec TS 3000**  
Débit de béton (vibré) **Lt. 2000**  
Production horaire **80 Mc.\h.**  
Capacité d'ensilage agrégats **70-120 Mc.**

- 1 Particulare cabine de commande avec liaison rapide
- 2 Particulare extraction d'agrégats dosé
- 3 Particulare centre de commande
- 4 Particulare sonde pour le relèvement automatique humidités
- 5 Interieure malaxeur à double axe horizontal
- 6 Particulare structure principale



Premio ATECAP "sicurezza e sostenibilità ambientale"  
Fornitrice dell'impianto di betonaggio dell'impresa di calcestruzzo vincitrice del premio.



